

# Indicadores luminosos

4FPLD, para riel DIN



3FPL, para panel



Elementos de señalización luminosa con tecnología led, colores rojo (R), verde (VE), ámbar (AM), blanco (BL) y azul (AZ), para instalar en rieles tipo DIN o en panel, a fin de llevar a cabo indicaciones de operación como prendido, apagado o de seguridad, entre otras.

Están diseñados y fabricados para brindar un uso continuo de más de 50.000 horas, y con diversas tensiones de servicio: 220 y 380 V en corriente continua; 110 V en corriente alterna, y 12, 24 y 48 V en combinación de corrientes alterna y continua.

Los indicadores se presentan con opciones que incluyen un gabinete para fijar en riel tipo DIN (un módulo), luz intermitente, luz alternante (rojo y verde), e indicación tanto sonora como lumínica.

El modelo para riel DIN se denomina "4FPLD", y para panel, "3FPL", y en base a eso y a las opciones de tensión y color, se puede generar el código correspondiente al dispositivo que se desea. Por ejemplo, "4FPLD 48 VE" es el código para un indicador luminoso para montar sobre riel tipo DIN, de 48 Vcc/ca como tensión de alimentación y de color verde.

## Más información:

<https://vefben.com/indicadores-luminosos/>